

681929

MONTÓ ECONATURA

Data externării

04-01-2021

Versiune

3 26.04.2021

FAMILIE PEREȚI ȘI TAVANE
TIP

MAT

DESCRIERE

Vopsea ecologică mată, sustenabilă și certificată Ecolabel European pentru pereți și tavane interioare. Calitate superioară datorită lavabilității ridicate, acoperirii și performanței. Produce emisii minime și este inofensivă pentru sănătate și mediu. Nu generează mirosuri neplăcute.

UTILIZĂRI

Interior

Pereți și tavane

Mortar de ciment

Beton

Căramidă

și așa

Gotelé (vopsea texturată / cu efect de strop)

Gips-carton: PYL, PAL...

PROPRIETĂȚI



- Monostrat

- Nivel de luciu: mat (conform standardului UNE-EN 13300, la 85° reflectanță <10)

- Lavabilitate: Clasa 2 (conform standardului UNE-EN 13300)

- Îndeplinește criteriile ecologice stabilite în Decizia Comisiei Europene pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru vopsele și lacuri de interior

- Finisaj perfect

- Putere de acoperire la uscat de 98%, pentru o acoperire de 9 m²/L, conform testelor ISO 6504-3 efectuate de un laborator extern. (Această acoperire poate varia în funcție de substrat, diluții și culori.)

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință de culoare	CANTITATE ECONATURA ALBĂ
Termina	Pereche
Greutate specifică	1,52± 0,05 kg/l
Goo	75 +/- 10 PO
Solide în volum	41± 1
Solide în greutate	62± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 0,06 g/l
Randament aprox. per strat	9 m²/L
Atingere uscată	(20°C RH: 60%): 1 oră
Revopsire	(20°C RH: 60%): 3-4 ore
Culori	Alb și culori.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturi noi

Mortare de ciment și beton:

1. Așteptați până se întărește complet (min 30 de zile).
2. Curățați orice eflorescență cu un agent de sablare abraziv.
3. Neutralizați suprafețele alcaline.

681929

MONTÓ ECONATURA

Data externării

04-01-2021

Versiune

3 26.04.2021



4. Pe suprafețe lustruite: șlefuiți pentru a deschide porii.
5. Curățați suportul de corpuri străine.
6. Fixați suporturile detașabile cu Fixative Emulsion sau Fijamont.
7. Umpleți defectele din suport (vezi familia 6)

Tencuială,

cărămidă, tencuială: 1. Așteptați până se usucă complet (umiditate maximă 20%).

2. Curățați suportul de corpuri străine.
3. Curățați orice eflorescență cu un agent de sablare abraziv.
4. Reglați absorbția suportului cu un sigilant, fixativ sau un strat diluat din același produs.
5. Pe suprafețe lustruite: șlefuiți pentru a deschide porii.
6. Fixați suporturile desprinse cu emulsie fixativă sau Fijamont.
7. Umpleți defectele din suport (vezi familia 6)

Compartimentare

- PYL: 1. Efectuați o șlefuire generală a rosturilor și a zonelor de fixare cu chit.
2. Ulterior, curățați pentru a vă asigura că substratul este lipsit de praf, grăsime și alți contaminanți.
3. Pentru aplicarea pe farfurii colorate cu tendință de pătare, aplicați Montoplac Stain Sealer.

Restaurare și întreținere 1. Îndepărtați

- complet vopseaua veche în stare proastă sau slab aderentă.
2. Suprafețele lucioase trebuie mate pentru a asigura o bună aderență.
3. Substraturile vopsite trebuie verificate pentru rezistență și aderență, trebuie diagnosticată natura lor pentru a evita posibile incompatibilități, iar praful și murdăria trebuie îndepărtate înainte de revopsire.
4. Umpleți defectele din suport cu ipsos (Plasmont).
5. Pe pereții cu mușegai, tratați în prealabil cu Montolimp.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Sfaturi de aplicare - Agitați

produsul până la omogenizare perfectă.

- Diluați produsul în funcție de porozitatea și starea substratului în primul strat.
- Finisați cu unul sau mai multe straturi ușor diluate până când suprafața este complet acoperită.
- Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe expuse la lumina puternică a soarelui.
- Nu spălați până nu au trecut 24 de zile.
- Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.
- Pentru proiecție cu echipament Airless, utilizați duze cu pasaj de 15 până la 23 de inci, presiune 150 bar.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Metoda de aplicare	Diluție indicativă
Perie	0-5%
Rolă	0-5%
Pistol fără aer	10-30%
Pistol de amestecare a aerului	10-30%

SISTEM

Procese după tipul de suport

	Grund	Intermedia	Termina
Lucrări interioare vopsite vechi, în stare bună			
MAXIM			
Econatura diluată montată standard			Montó Econatura Diluat
Lucrări interioare vopsite vechi în stare proastă			
MAX Remover+ Fixer		El a înființat Econatura	El a înființat Econatura
Eliminare STD + Cantitate diluată de Econatura			El a înființat Econatura
Santier de construcții			

681929

MONTÓ ECONATURA

Data externării

04-01-2021

Versiune

3 26.04.2021



Fixativ MAX

El a înființat Econatura

El a înființat Econatura

Econatura diluată montată standard

El a înființat Econatura

Partiționare PYL

MAX Montó Econatura Diluat

El a înființat Econatura

El a înființat Econatura

Econatura diluată montată standard

El a înființat Econatura

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă curată.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu turnați resturile în canalizare. Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, la temperaturi între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate a produsului.

NOTA

Timp maxim de depozitare recomandat: 24 de luni de la fabricație, în ambalajul original, perfect închis, acoperit și la temperaturi între 5° și 35° C.

Datele prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, teste de laborator și utilizarea practică în circumstanțe specifice, utilizând judecăți obiective. Din cauza imposibilității de a stabili o descriere adecvată fiecărui tip și condiție a diferitelor fundaluri care urmează să fie pictate, nu putem garanta reproductibilitatea completă pentru fiecare utilizare specifică.

FORMATE

4 litri